



BELLEVILLE

64, rue Auguste-Comte - 94120 FONTENAY sous BOIS

Téléphone 01 48 76 43 57 - Télécopie 01 43 94 33 02

E-mail : belleville-sa@wanadoo.fr

PROMO

www.belleville-sa.com

AGITATEUR A HELICE RSLAB 13-20 20 L

B8340/0020 **380,00 €** unité pour un achat de 2 pièces

Système anti-débordement qui évite le débordement de l'échantillon au démarrage; Écran à temps réel pour la visualisation de la vitesse réelle; Écran LED.

Gamme vitesse 50-2200

Volume max 20 L

Viscosité max 10 000 mPas

Dimensions approx. 83x220x186 mm

Poids approx. 2,6Kg

430,00 € unité



AGITATEUR A HELICE IKA RW20 DIGITAL

B8300/0020 **1407,00 €**

Agitateur compact et robuste; Puissance constante; Capacité d'agitation 20 litres d'eau; Deux plages de vitesse entre 60 et 2000 tours/mn; Livré avec mandrin de Ø 0,5 à 10 mm.

Viscosité max. du milieu : 10.000 mPas. Puissance moteur absorbée/débitée : 70/35 W.

Puissance de l'arbre 26 W. Durée de marche max. : 100 %. Couple max. sur le mandrin (100 min-1) : 150 Ncm.

Affichage de la vitesse : digital. Diamètre/longueur du bras de fixation : 13 mm/160 mm.

Dimensions : (LxPxH) : 88x212x294 mm. Poids : 3,1 kg.

Type de protection (DIN EN 60529) : IP 20



AGITATEUR A HELICE HEIDOLPH HEI-TORQUE 100 EXPERT

B8360/6101 **1620,00 €**

Les agitateurs Hei-TORQUE Expert sont parfaitement adaptés aux tâches de mélange standard. Ils sont conçus pour mélanger et disperser les milieux qui nécessitent des résultats non reproductibles dans les applications haute viscosité. Ils sont équipés d'un affichage numérique 2,4".

Capacité d'agitation H2O max. 50 L

Viscosité max. 60 000 mPas

Vitesse 10-2000 rpm

Couple max 100 Ncm

Poids 4,4 KGS AGITATEUR



AGITATEUR EUROSTAR 20 DIGITAL

B8295/0100 **1140,00 €**

Affichage digital de la vitesse; Vitesse ajustable à l'infini; Arbre creux; Protection contre les surcharges
Fonctionnement à court terme en surcharge; Boîtier compact; Fonctionnement silencieux.

Affichage de code d'erreur;

Capacité (eau) 15 litres

Viscosité max 10 000 mPas

Vitesse 30 à 2000 t/min

Affichage LED

L x P x H mm 83 x 208 x 248

Poids 4,4 kg



Prix affichés hors taxes



BELLEVILLE

64, rue Auguste-Comte - 94120 FONTENAY sous BOIS

Téléphone 01 48 76 43 57 - Télécopie 01 43 94 33 02

E-mail : belleville-sa@wanadoo.fr

PROMO

www.belleville-sa.com

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT IKA PLATE

rct digital

B8000/0052



Prix public IKA

~~1082,00 €~~

750,00 €

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT IKA PLATE

rct digital (B8000/0052) + Bloc chauffant

Capacité d'agitation maximale par poste (H2O) 20 l

Puissance du moteur débitée 9 W

Sortie de chauffage 600 W

Sens de rotation sens horaire /
anti-horaire

Afficheur LCD

Commande de vitesse Bouton à tourner

Plage de vitesse 0/50 à 1.500 t/min

Plage de réglage
de la température 0 à 310 °C

Dimensions (L x P x H) 160 x 85 x 270 mm

Poids 2.4 kg

Plage de température du milieu admise 5 - 40 °C

Humidité relative admissible 80 %

Protection selon DIN EN 60529 IP 42

Interface numérique RS 232 oui

Interface numérique USB oui

Tension 220 - 230 / 115 / 100 V

Fréquence 50/60 Hz

Puissance absorbée de l'appareil 650 W

Puissance absorbée de l'appareil Standby 1.6 W

B8000/0052 + Bloc chauffant 250 ml B8526/0250 = 820,00 €

B8000/0052+ Bloc chauffant 500 ml B8526/0500 = 850,00 €

B8000/0052 + Bloc chauffant 1000 ml B8526/1000 = 890,00 €

B8000/0052 + Bloc chauffant 2000 ml B8526/2000 = 980,00 €



Prix valables hors taxes jusqu' à épuisement des stocks



BELLEVILLE

64, rue Auguste-Comte - 94120 FONTENAY sous BOIS

Téléphone 01 48 76 43 57 - Télécopie 01 43 94 33 02

E-mail : belleville-sa@wanadoo.fr

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT ANALOGIQUE RSLAB-1C 20 LITRES



- Plateau en acier inox. ou céramique (au choix)
- Vitesse variable du moteur
- Classe de protection IP42
- Moteur avec controle électronique de le vitesse
- Vitesse constante même lors de changements de volume
- Haute adhésion magnétique, empêche le barreau magnétique de sortir de son rayon
- Assemblage hermétique (IP 42)
- Moteur très longue durée (sans charbon)
- Circuit de sécurité, arrêt automatique du chauffage lorsque la température excède 350° C

Voltage [VAC]	200-240
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance [W]	530
Vol. max [L] [H2O]	20
Vitesse [r.p.m.]	0-1500
Dimensions plateau [mm.]	Ø. 135
Puissance de chauffe [W]	500
Température max. [°C]	350
Dim. (L x l x h) [mm.]	280 x 160 x 85
Poids [Kg]	2,8
Temp. utilisation [°C]	5-40
Humidité relative max.	80 %
Classe de protection	IP42
Selon DIN EN60529	

PLATEAU ACIER INOX. Réf. B8002/1003

346,00 €

PLATEAU CERAMIQUE Réf. B8002/1004

275,00 €



AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT HEIDOLPH

Hei-PLATE Mix'n'Heat Core 20 LITRES

- Plage de vitesses de rotation 100 – 1 400 tr/min
- Précision de la vitesse $\pm 2\%$
- Capacité maximale d'agitation (HO) 20 l
- Quantité maximale de produit 25 kg
- Plage de températures 20 – 300 °C
- Puissance de chauffe 800 W
- Diamètre de la plaque \varnothing 145 mm
- Matériau de la plaque Kera-Disk® (Silumin à revêtement céramique)
- Indicateur de chaleur résiduelle Oui
- Classe de protection IEC 60529 IP 42
- Capteur de température externe EKT Hei-Con

Réf. B8035/0041

728,00 €

